

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb. a § 5 odst. (4) nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.

Zplnomocněný zástupce prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

Zplnomocněný zástupce: FAB, s.r.o., Strojnická ul. 633, Rychnov nad Kněžnou 516 01,
Česká republika, IČO : 27465454

Stanovený výrobek: Mechanicky ovládaný zámek – zadlabací typ 1769

Odvozené modifikace : 1769/36; 1769/46; 1769/56; 1769/76

Třídy a úrovně vlastností: 3 7 6 1 1 3 4 2 A

Podmínky použití výrobku:

uvedené výrobky splňují základní požadavky evropských a českých technických právních předpisů, použitých harmonizovaných norem a technických specifikací. Výrobky jsou bezpečné za podmínek určeného použití. Jsou označeny výrobcem značkou CE.

Použitý způsob posouzení shody: dle DIN EN 179 : 1997 + A1:2001

Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:

Certifikát výrobku č. 0432 – BPR - 0038 ze dne 28. listopadu 2005 vydaný MPA NRW – MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN .

Přehled harmonizovaných technických norem (českých nebo zahraničních), evropských technických schválení nebo určených norem, se kterými je stanovený výrobek v souladu: DIN EN 179; DIN 18250

Údaje o AO/NO: MPA NRW – MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN, Marsbruchstrasse 186, 44287 Dortmund, zastoupený vedoucím zkušebny Dip.-Phys. Karrenbergem.

Zplnomocněný zástupce potvrzuje, že vlastnosti stanoveného výrobku splňují základní požadavky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb., požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Osoba oprávněná jednat za zplnomocněného zástupce: Ing. Dana Petrová

Základní parametry :

Mechanicky ovládaný zámek – zadlabací panikový typ 1769 je konstruován jako zámek typu pravé a levé provedení ve variantách se zajištěním v jednom bodě. Je určen k montáži v protipožárních/protikouřových dveřních sestavách vstupů do bytů, kanceláří, na únikových cestách a dalších prostor.

Příslušná nařízení vlády : NV č. 190/2002 Sb. ve znění k 01.05.2004

Při posouzení shody byly použity:

evropské technické normy : EN 179

Označení CE : 0432 – BPR - 0038 ze dne 28. listopadu 2005 vydaný MPA NRW – MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN s platností tak dlouho, dokud se výrazně sami nezmění podmínky stanovené v harmonizované technické specifikaci, na niž byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby, či systém řízení výroby.

V Rychnově nad Kněžnou 28.8.2006



Tomáš Hynek
manažer jakosti