



V 3025

TREZOR TEST společnost s r.o.
Na Vršku 67, Klecany

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025
AKREDITOVANÝ ČESKÝM
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo : TT-44/2008
pro

FAB, s.r.o.
Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

NA VÝROBEK (identifikace): Bezpečnostní cylindrická vložka typ 2060
Cylindrická vložka 2360 DN (FAB CONTROL PLUS)
včetně modifikací viz příloha č. 1
výrobce FAB, s.r.o., Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
SKP 28.63.12

KLASIFIKACE (výrobku): Předmětný výrobek je dle certifikačního postupu č. 1 NBÚ
ve shodě s požadavky kladenými na

bezpečnostní třídu 3

včetně odolnosti proti nedestruktivní dynamické metodě

podle ČSN P ENV 1627:2000 čl. 6.1 odst. d)

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 356/2004 vydaným ČIA
ze dne 20. července 2004 na základě doplnku k certifikačnímu protokolu č. C 45/2007

Předseda Certifikační rady CO č. 3025
Ing. Oldřich UHLÍŘ

Místopředseda Certifikační rady CO č. 3025
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Datum vydání : 14. 02. 2008
Platnost dokumentu do: 14. 02. 2011

Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.

Certifikační orgán č. 3025
společnosti TREZOR TEST s r.o.
Na Vršku 67, Klecany

Příloha č. 1 je nedílnou součástí
CERTIFIKÁTU č. TT-44/2008
Počet listů 1 List číslo 1

Bezpečnostní cylindrická vložka typ 2060

včetně modifikací: 2067 - s knoflíkem
2006 - jednostranná
2009 - jednostranná s nastavitelným knoflíkem
C - kovový knoflík
D - zub podle normy DIN 18 252
N - s povrchovou úpravou
E - s elektronikou
L - levá
P - pravá
R1 - prodloužený klíč
SGHK 3 systém generálního a hlavních klíčů
Číselné údaje - rozměry podle PNF
„A“ až „Z“ - vzhledové a rozměrové modifikace
bez vlivu na jejich konstrukci
a jejich kombinace

Cylindrická vložka 2360 DN (FAB CONTROL PLUS)

včetně modifikací: SGHK - pro systém generálního a hlavních klíčů
2367 CDN - cylindrická vložka s knoflíkem
2309 DN - cylindrická vložka jednostranná
B - zvýšená odolnost proti násilnému napadení
C - kovový knoflík
D - zub podle normy DIN 18 252
N - s povrchovou úpravou
L - levá
P - pravá
R1 - prodloužený klíč
Číselné údaje - rozměry podle PNF
„A“ až „Z“ - vzhledové a rozměrové modifikace
bez vlivu na jejich konstrukci
a jejich kombinace

Výrobky budou označeny malými písmeny pb a číselným označením přidělené bezpečnostní třídy.

V Klecanech dne 14. února 2008

Ředitel společnosti

